

AVIATICON UNIQUE VM SAE 5W-30

**Высокопроизводительное, полностью
синтетическое, с увеличенным интервалом замены
моторное масло**



**AVIATICON UNIQUE VM SAE 5
W-30** - полностью
синтетическое,
высококачественное моторное
масло с низким коэффициентом
трения, вязкостью 5W-30.

Синтетические базовые масла
и уникальные инновационные
присадки с пониженной зольной
сульфатностью позволяют
обеспечить максимальную
производительность, защиту

двигателя и соблюдение самых современных, жестких требований ведущих мировых производителей техники. Отличные низкотемпературные показатели обеспечивают оптимальную безопасность смазки во время холодной фазы пуска двигателя и высокую топливную экономичность. Что позволяет сократить выбросы вредных примесей в окружающую среду. Оптимально для работы в экстремальных нагрузках и при высоких температурах, в любых условиях эксплуатации.

AVIATICON UNIQUE VM SAE 5W-30 - особенно рекомендовано для дизельных двигателей, с системой очистки выхлопных газов отвечающих нормам выбросов стандартам **Euro IV**. Данное масло сохраняет эффективность системы контроля за выбросами в течении очень длительного времени. Может использоваться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.

Особенности и преимущества:

- Обладает отличными очищающими и диспергирующими свойствами.
- Исключительные низкотемпературные свойства обеспечивают отличную текучесть при низких температурах окружающей

среды, что позволяет защитить двигатель на этапе «холодного пуска».

- Стабильная вязкость на всем промежутке эксплуатации сохраняет прочность масляной пленки, что обеспечивает отличные показатели при высоких нагрузках и температурах.
- Высокая защита от износа и отличная защита от коррозии.
- Специально сбалансированный передовой пакет присадок, позволяет обеспечить высокую чистоту и длительный срок службы двигателя.
- Идеально сбалансированный пакет присадок предотвращает нежелательные отложения в цилиндрах, поршнях, клапанах, свечах зажигания и турбонаддуве. Они защищают двигатель от нагара и коксования.
- Совместимо со всеми видами уплотнений и прокладок.

Физические данные:

Плотность при 15°C	0,85 г/мл	DIN 51757
Вязкость при 40°C	51,3 мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	9,64 мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	176	DIN ISO 2909
Температура текучести	- 39°C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	235°C	DIN ISO 2592

Технические данные:

<u>Классификации:</u>	<u>Допуски и спецификации производителей:</u>
API SN/CF ACEA C3	<ul style="list-style-type: none">• MB 229.51/229,52• BMW Longlife 04• GM dexos2™• MB 229.31• Volkswagen 502.00/505.00/505.01• Ford WSS-M2C917-A• Fiat 9.55535-S2/-S3

