

AVIATICON Unique SL 5W-40

Синтетическое высокоэффективное моторное масло
НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ



AVIATICON Unique SL 5W-40 - является высокоэффективным моторным маслом низкой вязкости класса **SAE 5W-40**. Синтетические компоненты и согласованные с ними инновационные добавки гарантируют соблюдение реальных практических требований. Значительно улучшенное качество моторного масла **AVIATICON Unique SL 5W-40** является в особенности результатом

очередного улучшения защиты от износа, а также улучшения чистоты мотора, даже при более продолжительных интервалах замены масла. Крайне низкая низкотемпературная вязкость в сочетании с надежной вязкостью при высокой температуре обеспечивает высокий потенциал экономии топлива.

AVIATICON Unique SL 5W-40 пригодно в качестве высокоэффективного моторного масла низкой вязкости для моторов, требующих хорошего обращения. Оно рекомендуется для использования в двигателях легковых автомобилей с принудительным воспламенением рабочей смеси и дизельных двигателях, включая версии с турбонаддувом, и двигатель с непосредственным впрыскиванием топлива.

Свойства:

- Отличная очистительная и диспергирующая способность.
- Прекрасная текучесть при низких температурах окружающей среды.
- Колоссальная прочность смазочной пленки и стабильность вязкости.
- Высокая защита от износа и надежная антикоррозионная защита.
- Препятствует образованию нагара и черного осадка.
- Обеспечивает высокую чистоту двигателя и долгий срок его эксплуатации.
- Хорошая совместимость с уплотнительными материалами.

Физические данные:

Плотность при 15°C	0,856 г/мл	DIN 51757
Вязкость при 40°C	85,3 мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	14,1 мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	171	DIN ISO 2909
Температура текучести	- 30°C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	228°C	DIN ISO 2592

Технические данные:

<u>Классификации:</u>	<u>Допуски и спецификации производителей:</u>
API SL/CF ACEA A3/B4	• MB 229.3/229.5/226.5 • Volkswagen 502.00/505.00 • BMW Longlife 01 • Renault RN0700/RN0710 • GM-LL-B-025 • PSA B71 2296

