

AVIATICON TURBO JD 15W-40

SHPD- Всесезонное Моторное масло

AVIATICON Turbo JD 15W-40 - минеральное высококачественное, универсальное моторное масло для дизельных и турбодизельных двигателей с увеличенным интервалом замены масла, предназначенное для круглогодичного использования в сельскохозяйственной технике, грузовых автомобилях и строительной техники. Использование SHPD – моторного масла предупреждает образования углеродных отложений на стенках цилиндра

AVIATICON Turbo Super 15W-40 - предназначено для использования в дизельных двигателях эксплуатирующихся в максимально тяжелых условиях, и вместе с тем может использоваться в бензиновых двигателях и пригодно к использованию в смешенных парках.

Особенности и преимущества:

- Способствует предотвращению образований на зеркальной поверхности и стенках цилиндров
- Отличные противопенные свойства
- Высокая защита от износа и отличная защита от коррозии
- Увеличенный интервал замены
- Отличные очищающие и диспергирующие свойства
- Отличные температурные и термоокислительные свойства

Физические данные:

Плотность при 15°C	0,887 г/мл	DIN 51757
Вязкость при 40°C	107 мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	14 мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	132	DIN ISO 2909
Температура текучести	- 27°C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	225°C	DIN ISO 2592

Технические данные:

<u>Классификации:</u>	<u>Допуски и спецификации производителей:</u>
<p>API CH-4/CI-4/SL ACEA A3/B3 Global DHD-1 ACEA E3/E5/E7</p>	<p>MB 228.3/229.1 MAN M 3275-1 Volvo VDS-3 (STD 417-0002) Renault VI-RLD/VI-RLD-2 Cummins CES 20071/ 20072/20076/20077/20078 John Deere JDQ 78 A Mack EO-M Plus Mack EO-N Premium Plus 03 MTU MTL 5044 Typ 2</p>

