# Технические характеристики



# AVIATICON FINKO PREMIUM TRUCK LA 5W-30

# Синтетическое USHPD-легкотекучее масло для двигателей стандарта EURO V иEURO VI

**AVIATICON PREMIUM TRUCK LA 5W-30** - это высококачественное, топливосберегающее моторное масло, разработанное на основе новейших технологий присадок в сочетании с синтетическим базовым маслом. Современный пакет присадок «Low SAPS» уменьшают внутреннее трение в двигателе, тем самым достигается экономия расхода топлива сохраняя при этом оптимальную защиту от износа.

**AVIATICON PREMIUM TRUCK LA 5W-30** - это всесезонное моторное масло, разработанное с учетом последних стандартов по выбросов отработанных газов в атмосферу и предельно допустимыми интервалами замены масла. В данном продукте предотвращена потеря мощности от использования сажевых фильтров, путем снижения выбросов твердых частиц чем достигнута более высокая эффективность работы двигателя.

**AVIATICON PREMIUM TRUCK LA 5W-30** идеально подходит для двигателей с фильтрами и без фильтров твердых частиц, с катализаторами для двигателей соответствующим стандартам **Evro V** и **Evro VI** в сочетании с использованием дизельного топлива с низким содержанием серы.

## Особенности и преимущества;

- Экономия топлива при полной и неполной нагрузке
- Легкий запуск при низких температурах окружающей среды
- Сохранение вязкости при больших нагрузках и высоких температурах
- Отличные очищающие и диспергирующие свойства обеспечивают маскимальную чистоту двигателя
- Оптимальная защита от износа, отличная защита от коррозии и вспенивания
- Предназначено для максимально увеличенных интервалов замены

## Физические данные;

Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskosität - 30 °C	6.170 mPa.s	ASTM D 5293
Viskosität +40 °C	67,90 mm²/s	DIN 51562
+100 °C	11,50 mm²/s	DIN 51562
Viskositäts-Index	164	DIN ISO 2909
Pourpoint	-48°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt COC	232°C	DIN ISO 2592
Basenzahl	10,00 mgKOH/g	DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,95 g/100g	DIN 51575

### Классификации:

### Одобрения:

- ACEA E6. E7. E9

- MB-Freigabe 228.51

- API CJ-4 / SN

- MAN M 3677, M 3477 & M 3271-1

- Jaso DH-2

- Volvo VDS-3, VDS-4

- Deutz DQC IV - 10 LA

- Renault RLD-3/RLDMARKDARGEO-M Plus

- Mack EO-O PremiumPlus

### Рекомендации:

- Mercedes-Benz Blatt 228.31
- MTU Type 3.1
- Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a
- Volvo CNG
- Cummins CES 20081

Finke Mineralölwerk GmbH • Rudolf-Diesel-Str. 1 • 27374 Visselhövede • Telefon (04262) 798 • Telefax (04262) 79-9519 • www.finke-mineraloelwerk.de • info@finke-mineraloelwerk.de